

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-024

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRH (XLPE/LSZH/SWA/LSZH)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3+

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	D_{CA-s2,d0,a1} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

29.11.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

ÜRÜN SERTİFİKASI / PRODUCT CERTIFICATE

Halojensiz 2X11 yalıtım bileşikli, Halojensiz LTS1 kılıf bileşikli, Yangın performanslı Çelik Tel Zırlı güç kabloları. (N2XRH)

Fire performance of power cables which have halogen-free 2X11 insulated compound, halogen-free LTS1 sheathed compound and steel wire armoured power cables (N2XRH)

Teknik Veri / Technical Data

MİN. KIVRILMA YARIÇAPI MIN. BENDING RADIUS : Dx6

ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMP.: +5 °C den +90 °C

MAK. KISA DEVRE SICAKLIĞI MAX. SHORT-CIRCUIT TEMP.: +250 °C, max. 5 sec.

İLETKEN CONDUCTOR:

Çıplak bakır TS EN 60228 2 'ye uygun,
Bare copper is appropriate to TS EN 60228 Class 2.

DAMAR İZOLESİ CORE INSULATION :

BS 7655-1.3 Standardına uygun 2X11 bileşiği
2X11 compound which appropriate with BS 7655-1.3 Standards.

DAMAR RENKLERİ CORE COLOURS:

BS 6724 Standardına uygun.
App with BS 6724 Standards

DIŞ KILIF OUTER SHEATH :

BS 7655-4.2 Standardına uygun LTS1 bileşiği
LTS1 compound which appropriate with BS 7655-4.2 standards.

TEST TESTS :

BS 6724 Standardı testleri yapılmaktadır.
BS 6724 Standard tests are performed.

NOM. VOLTAJ NOM. VOLTAGE: 600 / 1000 V.

Aleve Dayanıklılık Flame Retardant:

Bu kablo BS EN 60332-1-2 ile uyumludur. *This cable is in compliance with BS 60332-1-2.*

EC Talimatı EC Directive :

Bu Kablo ECD 2014/35/EU (düşük voltaj talimatı) 'yi doğrulamıştır.
This cable confirms to ECD 2014/35/EU (low voltage directive)

CE UYGUNLUK BEYANI CE DECLARATION OF CONFORMITY

Dok. No./ Ay/ Yıl Doc. No. / Month / Year:

DC-23 / HAZİRAN- JUNE / 2016

Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. Hacı Eyüplü Mah. 3163 Sok. No:2 Denizli' de bulunan tesislerinde alçak gerilim kabloları üretimi yapmaktadır.

Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti located in Hacı Eyüplü Mah. 3163 Sok. No:2 Denizli, produces low voltage Cables in its working area.

Aşağıda ürün adı, standart nosu ve tipi belirtilen ürünlerin standardına uygun ve 2014/35/EU direktiflerinin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

We declare under our sole responsibility that the product which stated below with product name, standart no and type follows the provisions of EC directive 2014/35/EU

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME :

Halojensiz 2X11 yalıtım bileşikli, Halojensiz LTS1 kılıf bileşikli, Yangın performanslı Çelik Tel Zırhlı güç kabloları. (N2XRH)

Fire performance power cables which have halogen-free 2X11 insulated compound and halogen-free LTS1 sheathed compound ,steel wire armoured power cables (N2XRH)

STANDART NO STANDARD NO : BS 6724

TİPİ TYPE : N2XRH (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH)

CE etiketinin ilk düzenlendiği tarih Date of first fixing of the CE label : 2011

ÖZGÜVEN KABLO SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Name / Signature

01.06.2016

ÖZGÜVEN KABLO
Fabrika Müdürü
Osman KARAKAMÇI