

ALÇAK GERİLİM KABLOLARI

LOW VOLTAGE ELECTRICAL CABLES



0,6 / 1 kV BAKIR İLETKENLİ, XLPE İZOLELİ, HFFR DOLGULU ve DIŞ KILIFLI YUVARLAK ÇELİK ZIRHLI KABLO

0,6 / 1 kV COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED, HFFR FILLER
AND HFFR OUTER SHEATH ROUND STEEL WIRE ARMORED CABLES

N2XRH

KULLANIM ALANLARI

Üzerindeki Zırh sayesinde dış etkenlere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, Serim ve montaj şartlarına uygundur. Toprak altında kullanılır.

Applications

With the help of armored on it, it is very strong against outer effects. It is suitable for heavy works, settings and montages. It can be used under ground.

STANDARTLAR

Standarts

IEC 60502-1

BS 6724



Maksimum İşletme
Sıcaklığı
Max. Operating
Temperature



Kısa Devre
Sıcaklığı
Max. Short Circuit
Temperature



Halojenden
Arındırılmış
Halogen Free



Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(3.5 kV)



Darbeye
Dayanıklı
Impact Resistance



Alevle
Dayanıklılık
Flame Retardant



Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke Emission

Nominal Kesit	Yaklaşık Dış Çap	20°C' de Max. İletken Direnci	Yaklaşık Ağırlık	Nominal Kesit	Yaklaşık Dış Çap	20°C' de Max. İletken Direnci	Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Approx. Overall Diameter	Conductor Resistance at 20° C	Approx. Weight	Nominal Cross Section	Approx. Overall Diameter	Conductor Resistance at 20° C	Approx. Weight
2x1,5	11,50	12,1	268	4x1,5	12,66	12,1	319
2x2,5	13,00	7,41	317	4x2,5	14,43	7,41	397
2x4	14,10	4,61	404	4x4	15,76	4,61	509
2x6	15,30	3,08	474	4x6	18,11	3,08	754
2x10	16,88	1,83	618	4x10	19,78	1,83	959
2x16	19,60	1,15	897	4x16	22,43	1,15	1269
2x25	22,78	0,727	1249	4x25	27,33	0,727	1922
2x35	26,50	0,524	1678	4x35	30,46	0,524	2575
3x1,5	11,94	12,1	280	5x1,5	13,63	12,1	375
3x2,5	13,54	7,41	360	5x2,5	15,38	7,41	483
3x4	14,73	4,61	437	5x4	17,07	4,61	601
3x6	16,03	3,08	513	5x6	19,39	3,08	869
3x10	18,42	1,83	837	5x10	21,45	1,83	1126
3x16	20,80	1,15	1099	5x16	25,48	1,15	1704
3x25	25,32	0,727	1610	5x25	29,70	0,727	2347
3x35	28,13	0,524	2120	5x35	33,17	0,524	2363