

Sikkerhedsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Dato for sikkerhedsdatablad: 26.11.2015

Dato for seneste revision:

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktnavn: TopDent Universal instrumentolie
Produktnummer: 11706
Anvendelse: Plejespray, der rengør og smører turbiner, hånd- og vinkelstykker
Produceret for: DAB Dental AB, Finvids väg 8, 194 47 Upplands Väsby, Sverige
Tlf. +46 8 506 505 00, e-mail: kontakt@dabdental.se
Dansk importør: Dansk Nordenta, Nydamsvej 8, 8362 Hørning,
Tlf. 87681611, nordenta.dk@nordenta.dk, www.nordenta.dk
Nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

Punkt 2: Fareidentifikation

Klassificering: Brandfarlig aerosol (kategori 1) H222, H229
Hudirritation (kategori 2) H315
STOT SE* H336
Langtidsfare for vandmiljøet (kategori 3) H412



GHS07



GHS02

Farepiktogram:

Signalord: **Fare**

Faresætninger: H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsangivelser: P102: Opbevares utilgængeligt for børn
P210: Holdes væk for varme/gnister/åben ild/varme overflader.
Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.
P501: Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til de nationale bestemmelser.

Supplerende sikkerhedsangivelser:

P261: Undgå indånding af røggas/tåge/damp/spray
P264: Vask forurenede hud grundigt efter brug
P273: Undgå udledning til miljøet
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen
P312: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge
P321: Særlig behandling (se medicinske råd på denne etiket)
P332+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp
P362: Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen
P403+PP233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket
P405: Opbevares under lås

Andre farer: Dette produkt indeholder ingen komponenter som kan betragtes som enten bioakumulative og toksiske eller meget bioakumulative. Indeholder > 30% alifatiske kulbrinter.

STOT SE: Specifik målorgantoksicitet, enkelt eksponering.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Komponenter , klassificeret efter regulativ EC no 1272/2008

Paraffinolie (petroleum), CAS no.: 8042-47-5, EG-no.: 232-455-8: 30-60%

Klassificering: Aspirationstoksicitet (kategori 1), H304

C7-kulbrinter, N-alkaner, Isoalkaner, Cykliske, EG-no.: 927-510-4: 10-30%

Klassificering: Brandfarlig væske (kategori 2), H225; Hudirritation (kategori 2), H315; STOT SE (kategori 3), H336; Aspirationstoksicitet (kategori 1), H304; Langtidsfare for vandmiljøet (kategori 2), H411.

Butan, CAS no.: 106-97-8, EG-no.: 203-448-7: 10-30%

Klassificering: Brandfarlig gas (kategori 1), H220; Gasser under tryk, komprimeret, H280

Propan, CAS no.: 74-98-6, EG-no.: 200-827-9: 10-30%

Klassificering: Brandfarlig gas (kategori 1), H220; Gasser under tryk, komprimeret, H280

Andre indholdsstoffer: Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)], CAS no.: 2216-51-5, EG-no.: 218-690-9: <1%
Pentan, CAS no.: 109-66-0, EG-no.: 203-692-4: <1%

Sammensætningskommentar: Kulbrinterne indeholder < end 0,1% benzene, hvilket gør, at de ikke skal klassificeres som mutagene eller kræftfremkaldende.

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	Kontakt en læge hvis du føler dig utilpas. Vis sikkerhedsdatabladet hvis muligt.
Inhalation:	Flyt personen til frisk luft. Anbring personen lunt og i en position som letter åndedrættet. Kontakt evt. læge
Hudkontakt:	Vask med rigeligt vand og sæbe.
Øjenkontakt:	Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Søg læge ved ubehag.
Indtagelse:	Drik rigeligt med vand eller mælk. Prøv ikke på at fremkalde opkastning. Søg evt. læge.

Vigtigste symptomer: Indånding kan medføre døsighed eller omtågethed, hovedpine, træthed, svimmelhed og ildebefindende. Indtagelse kan medføre ildebefindende, hovedpine, svimmelhed og forgiftning. Hudkontakt kan medføre hudirritation og øjenkontakt kan medføre øjenirritation.

Punkt 5: Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Vandspray, pulver, kuldioxid.
Særskilte farer:	Beholderne kan eksplodere ved stærk opvarmning. Meget brandfarligt.
For brandmandskab:	Beholdere i nærheden af branden skal flyttes eller nedkøles. Anvend kemikaliebeskyttelsesdragt. Bær luftforsynet åndedrætsværn.

Punkt 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Personlige værnemidler: Se punkt 8.
Miljøbeskyttelse:	Produktet er skadeligt for miljøet og må ikke hældes i afløb. Undgå at produktet havner i miljøet.
Oprensning:	Mindre spild opsamles med papir eller klude, som anbringes i en lukket beholder og afleveres som kemikalieaffald, se punkt 13. Store spild opsuges i et ikke-reaktivt materiale, fx sand eller diatoméjord. Det opsamlede spild anbringes i lukket beholder som afleveres som kemikalieaffald.

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

Sikker håndtering:	Produktet må ikke udsættes for varme, gnister eller åben ild. Skal beskyttes mod direkte sollys. Der må ikke spises drikkes eller ryges under anvendelse af produktet.
Sikker opbevaring:	Aerosolbeholder: Beskyt mod direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Opbevares tørt.

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier for drivgasserne i produktet:

Butan: 1200mg/m³

Propan: 1800mg/m³

Eksponeringskontrol: Må kun anvendes i vel-ventileret lokale. Vask hænder før og efter arbejde med produktet.

Rester af produktet og tomme emballager skal behandles som farligt affald – se afsnit 13.

Personlige værnemidler: Beskyttelsesbriller anbefales. Øjenskylleflaske skal forefindes. Anvend nitrilhandsker.

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Farveløs aerosol
Lugt: Petroleum
pH: 6,3
Vægtfylde: 0,7 g/cm³
Opløselighed: Ikke blandbar med vand

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Undgå at udsættelse produktet for høje temperaturer.
Der dannes ingen nedbrydningsprodukter ved normal anvendelse og opbevaring.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet: Data for indholdsstoffer:
C7 kulbrinter, N-alkaner, Isoalkaner, cykliske kulbrinter:
LD₅₀ (oral) rotte: 58.400mg/kg
LD₅₀ (dermal) rotte: 29.200 mg/kg
LC₅₀ (indånding) rotte: 23,3 mg/l
Butan: LC₅₀ (indånding) rotte: 20 mg/l
Propan: LC₅₀ (indånding) rotte: 20mg/l

Inhalation: Indånding kan medføre dødsghed eller omtågethed. Dampene kan have en bedøvende effekt. Symptomer efter overeksponering kan være hovedpine, træthed, svimmelhed og ildebefindende. Kan forårsage luftvejsirritation.

Indtagelse: Kan medføre irritation. Symptomer efter overeksponering kan være mavesmerter, ildebefindende, opkast og diarré.

Kontakt med øjne: Kan medføre irritation.

Kontakt med hud: Kan forårsage irritation af huden. Langvarig kontakt kan forårsage rødme, irritation og tør hud.

Akutte og kroniske sundhedsfarer: Langvarig eller gentagen kontakt med produktet kan medføre hjertebesvær. Langvarig eller gentagen indånding af dampe i høje koncentrationer kan medføre ildebefindende, hovedpine og opkastning.

Punkt 12: Miljøoplysninger

Der findes ingen økotoksikologiske data for det samlede produkt.

Økotoksikologiske data for indholdsstofferne:

C7 kulbrinter, N-alkaner, Isoalkaner, cykliske kulbrinter:
Akut toksicitet, fisk (regnbueørred): LC50, 96 timer: > 13,4 mg/l
Akut toksicitet, daphnie: EC50, 48 timer: 3 mg/l
Butan: Akut toksicitet fisk: LC50, 96 timer: 24,11 mg/l; daphnie: EC50, 48 timer: 14,22mg/l.
Propan: Akut toksicitet daphnie: EC50, 48 timer: 27,14 mg/l.

Persistens, nedbrydelighed og bioakumulering: Butan og propan: begge stoffer er biologisk let nedbrydelige og de akumuleres ikke i miljøet. Produktet må ikke udledes til vandmiljøet.

Punkt 13: **Forhold vedrørende bortskaffelse**

Rester og tomme aerosolbeholdere skal samles og afleveres til den kommunale modtagestation.

Affaldskode for ikke-tømte aerosolbeholdere: 14 06 03

Affaldskode for tømte aerosolbeholdere: 15 01 04

Punkt 14: **Transportoplysninger**

UN Nr. 1950

Transportbeskrivelse: AEROSOLS

Fareklasse for transport: 2.1



Transportetikette:

Punkt 15: **Oplysninger om regulering**

Nærværende sikkerhedsdatablad omhandler sikkerhedsretningslinjer ved arbejde med materialet på tandlægeklinikker. De sikkerhedsmæssige oplysninger er ikke nødvendigvis dækkende ved arbejdsopgaver, hvor der anvendes store mængder af produktet.

Produktet skal faremærkes med farepiktogrammer, signalord, samt H- og P-sætninger som anført i punkt 2.

Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år med mindre de unge er i et læreforhold hvor brugen af produktet er nødvendig for uddannelsens gennemførelse.

Punkt 16: **Andre oplysninger**

Det anbefales, at sikkerhedsdatabladet gennemgås for det personale der skal anvende produktet.

--