

RWD RM 700

er den ultimative løsning til overvågning



- Med en imponerende 10,1-tommers TFT LCD-skærm (1280×800 pixels) giver denne monitor præcis og klar visning af **SpO2, EKG, RESP, HR, NIBP & TEMP**.
- Kompakt design: Holder bagpå til nem opbevaring af tilbehør og en vægt på mindre end 4 kg
- Ny VET - blodtryksalgoritme til hurtig og præcis måling
- Multi-afledningssynkroniseret EKG-signalanalyse for bedre detektion, med 5 afledninger
- IP-perfusionsindeks kan måles for mere nøjagtig SpO2
- Den bærbare størrelse på 198 mm (H) × 320 mm (W) × 262 mm (L), samt en vægt på mindre end 4 kg, gør den let at transportere.
- Indbygget dataopbevaring. Giver mulighed for op til 180 timers trends, 3000 parameteralarmer samt 2400 sæt NIBP-målinger. Med mulighed for at optage fulde bølgeformer i op til 72 timer vil du aldrig skulle bekymre dig om at gå glip af vigtige data. Med USB stik på bagsiden af maskinen kan du overføre data fra monitoren.
- RM 700's alsidighed strækker sig til dets forskellige måleområder, fra ECG med 5 ledninger og HR-område på 10-350bpm til SpO2 med en nøjagtighed på $\pm 2\%$ ved 70-100%.
- EtCO2-målinger har et bredt område fra 0% til 19.7% (0mmHg-150mmHg), mens TEMP, RESP og NIBP parametre leverer præcis og pålidelig information.
- Uanset om det er manuel, automatisk, STAT eller sekvensmåling, så er RM 700 klar til opgaven med NIBP-målinger op til 300 mmHg og præcise TEMP-målinger fra 0.0 til 50.0°C.
- Holder 4 timer på batteri.

**Forhør dig hos din
konsulent om priser,
yderligere info og demo**